

TC9565-P monitoimimittari ilmanvaihdon mittauksiin

TC9565-P monitoimimittari on monipuolinen mittaustyökalu. Mittarissa on integroitu paine-eroanturi, mutta siihen saa erilaisia ilmanvaihdon ja sisäilman antureita. Lisäksi mittarissa on kaksi lämpötila-anturiliitintä.

Laajennettavan 9565-P –mittarin ominaisuuksia

- Toimiva käyttöliittymä ja suomenkielinen valikko
- Tallentaa/dataloggaa laitteen sisäiseen muistiin valitut parametrit
- Tietoja voidaan selata näytöllä, täydentää, nimetä, poistaa ja siirtää pc:lle
- Toimii alkali- tai NiMh-akkuparistoilla (lataus laitteessa)
- Mittarissa on integroitu paine-eroanturi (Pa, m/s, l/s), anturiliitintä lisäantureille ja kaksi termoparianturiliitintä lämpötilamittauksiin

Lisäanturit ja tarvikkeet

- Teleskooppinen TC964 kuumalanka-anturi (0-50m/s \pm 0.015 m/s, 0...93°C, 0...100% s.k.)
- Teleskooppinen TC960 kuumalanka-anturi (0-50m/s \pm 0.015 m/s, 0...93°C)
- Siipipyöräanturi TC995 (0-30m/s, lämpötila)
- Sisäilman laadun anturi TC980 (°C, % s.k., CO₂)
- Sisäilman laadun anturi TC982 (°C, % s.k., CO₂, CO)
- TC984 VOC-anturi (ppb, °C)
- TC985 VOC-anturi (ppm, °C)
- TC986 VOC-anturi (ppb, °C, % s.k., CO₂)
- TC987 VOC-anturi (ppm, °C, % s.k.CO₂)
- Yli 100 erilaista lämpötila-anturia (K-tyypin miniliitin)
- AM-sarjan anemometritorvet tulo- ja poistoilmamittauksiin
- Aircone-torvisarja siipipyöräanturille (180mm ja 235 x 285mm)
- Mittauskoukut ja -tikut pääte- ja säätölaitemittauksiin
- Kromatut ja RST pitot-putket kanavamittauksiin
- Kätevä suojakotelo ripustuslenkillä, magneetilla ja avattavalla tukijalalla, suojaa mittaria kentällä ja parantaa käyttöergonomiaa



Kaikilla mittauslaitteilla on kahden vuoden takuu. Kalibrointi- ja huoltopalvelu Oy Teknocalor Ab, Vantaa.